

チューブ洗浄機用ブラシ

2015年4月



汎用ナイロンブラシ



内面溝付管用テーパブラシ

部品番号	呼び径 mm (")	ブラシ材質	形状	推奨用途	適用チューブ内径		価格 (税別)
					Min. mm	Max. mm	
汎用ナイロンブラシ --- 注 1.							
NYB1	11.1 (7/16)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	11.1	12.7	¥1,030
NYB2	12.7 (1/2)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	12.7	14.2	¥1,030
NYB3	14.3 (9/16)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	14.2	15.8	¥1,030
NYB4	15.9 (5/8)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	15.8	17.4	¥1,030
NYB5	17.5 (11/16)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	17.4	19.0	¥1,030
NYB6	19.1 (3/4)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	19.0	20.6	¥1,030
NYB7	20.6 (13/16)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	20.6	22.2	¥1,030
NYB8	22.2 (7/8)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	22.2	23.8	¥1,030
NYB9	23.8 (15/16)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	23.8	25.4	¥1,030
NYB10	25.0 (1)	ナイロン	直線円筒	内面平滑管	25.4	26.9	¥1,030
内面溝付管用テーパブラシ							
SPB1	12.7 (1/2)	砥粒入ナイロン	テーパ	内面溝付管	11.1	15.8	¥1,510
SPB2	15.9 (5/8)	砥粒入ナイロン	テーパ	内面溝付管	15.8	19.0	¥1,510
SPB3	19.1 (3/4)	砥粒入ナイロン	テーパ	内面溝付管	19.0	25.4	¥1,510

注 1. 汎用ナイロンブラシを内面溝付き管に使用することもできますが、より高い洗浄度を達成するために内面溝付管には内面溝付管用テーパブラシの使用を推奨致します。

注 2. 運賃(¥600~¥1,000 + 消費税)は実費請求させていただきます。

チューブ洗浄機用回転シャフト



標準回転シャフト (ホース外径 12.7 mm)



細管用回転シャフト (ホース外径 9.5 mm)

部品番号	シャフト長さ	外装ホース 外径	適用可能チューブ長さ (管板~管板の外表面距離)
標準回転シャフト			
SFT-1/2-7.6	7.6 m	12.7 mm	Max. 5.6 m (作業用の余裕を2mとした場合)
SFT-1/2-10.7	10.7 m	12.7 mm	Max. 8.7 m (作業用の余裕を2mとした場合)
SFT-1/2-13.7	13.7 m	12.7 mm	Max. 11.7 m (作業用の余裕を2mとした場合)
SFT-1/2-18.3	18.3 m	12.7 mm	Max. 16.3 m (作業用の余裕を2mとした場合)
細管用回転シャフト--- 注 3.			
SFT-3/8-7.6	7.6 m	9.5 mm	Max. 5.6 m (作業用の余裕を2mとした場合)

注 3. 細管用回転シャフトを使用した場合はシャフトから流出するフラッシング用の水量が大幅に低下(約半分)します。管内径を確認しできるだけ外装ホース外径 12.7 mm の標準回転シャフトSFT-1/2-7.6~18.3 を使用されることを推奨いたします。

ティー・アイ・トレーディング株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北 2-9-14
二島ビル 2F

Tel: 03-5763-8177 Fax: 03-5763-1052

<http://www.t-i-trading.co.jp>