

8ch ハイブリッドデジタルビデオレコーダ(AHD2.0)

D1108



従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときには最適なデジタルビデオレコーダです。さらにネットワーク(IP)カメラも接続して同時に録画することができます。

特長

- ◎ AHD (1080P)、AHD (720P)、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
- ◎ 接続チャンネルに制限がなく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
- ◎ 大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
- ◎ パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
- ◎ 同梱の USB マウスで直感的な操作を提供

仕様

モデル番号		D1108
映像圧縮方式		H.264
基本ソフト		Linux(埋め込みタイプ)
入力映像形式		AHD(1080P), AHD(720P), 960H
映像入力		アナログ8ch + IP8ch (IPカメラのみならば16ch)
映像出力	端子	VGA x 1, HDMI x 1
	VGA/HDMI解像度	1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1280*720, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1920*1200, 2560*1440, 3840*2160
音声入出力		8ch 入力 / 1ch 出力(RCA)
モニタディスプレイ	解像度	アナログ: 3MP(15fps), 1080P/720P/960H IP: 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H
	分割数	1/4/6/8/9/10/13/14/16/ シーケンス
録画	解像度	アナログ: 3MP/1080P/720P/960H IP: 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H
		3MP: 15fps / ch (アナログ)
	速度	1080P: 30fps / ch 720P : 30fps / ch 960H : 30fps / ch
録画モード		連続 / 手動 / 動き検知 / センサ入力
同時再生可能チャンネル数	DVR本体	8ch
	リモートPC	8ch
	スマートフォン	1ch
センサ・アラーム入出力		8入力 / 1出力
ネットワーク		LAN, DHCP, DDNS
Eメール通知機能		有り
USB		2 x USB (マウスおよびメモリスティック)
PTZ 制御		有り(RS485)
モバイル監視		iPhone および Android システム
動作温度範囲		-10°C~+55°C
動作湿度範囲		10%~90% 結露無し
電源		ACアダプタ DC出力 12V 5A
寸法		378mm x 340mm x 50mm (WxDxH)

仕様は予告なく変更されることがあります。

Jan. 2017