



ドーム型ワンケーブルカメラ 仕様

DE-NY10



製品番号	DE-NZ10
撮像素子	1/3"カラー48 万画素CCD
有効画素数	48 万画素 976(H)×494(V)
映像出力	1.0Vp-p (画質焦点調整用ビデオ出力付)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.06 lx(F1.2 50IRE)、最大0.02 lx (AGC MAX)
水平解像度	750TV本以上 (水平中心部)
S / N 比	50dB以上 (AGC OFF)
デイ&ナイト	ソフトウェア デイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ANTI CR / ユーザー設定
階調補正 (ATR)	OFF / ON
ノイズリダクション	OSD により選択 3DNR Level 0-6
レンズ	DC オートアイリスバリフォーカルレンズ f=2.8mm-10mm
マニュアルシャッター	OFF, 1/60/, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/10K
プライバシーマスク	OFF / ON 最大15 マスク
逆光補正	OFF / BLC / HLC
ドームカメラ構造	3 軸可動型 (3Axial Gimbal)
動作温度・湿度範囲	-10°C~+50°C 80%以下 (非結露)
電源	専用電源 PB-104 あるいは DC12V±10% 入力 DC ジャック
消費電力	1.7 W(最大)
重量	約250g
外形寸法	φ 120mm × 高さ100mm

(注) 仕様は予告なく変更されることがあります。