

マンホール墜落防止・レスキューシステム

“巻上機能付き安全ブロック+三脚”で構成されるマンホール墜落防止・レスキューシステムをマンホール内昇降時の墜落防止と作業者が意識を失った時の緊急引き上げのレスキューオペレーションにお役立てください

システムの構成と機能

巻上機能付き安全ブロック：

通常の昇降時には一般の安全ブロックのように自由に伸縮し、墜落発生時には内部ロック機構が働き墜落を停止させます。更に安全ブロック本体の巻き上げハンドルを回すことにより意識を失った作業員を地上から強制的に引き揚げて速やかに救助することができます。

三脚：

マンホールの周囲にセットし最大高さ2mまで調整することができ脚の一つに巻き上げ機能付き安全ブロック、頂部にプーリーを取り付けます。

特長

- ☆ 欧米の安全基準に適合
(OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.14)
- ☆ 欧米での幅広い使用実績
- ☆ マンホール、タンク内の作業での安全強化
- ☆ 緊急事態発生時に素早く救出活動開始可能
- ☆ 三脚は持運びに便利な組立式

仕様

ワイヤー長さ	15m	
ワイヤー材質	亜鉛メッキ鋼	
最大使用荷重	141Kg	
最大衝撃荷重	4KN	
三脚高さ	最大調整範囲 2m	
重量	巻上機能付安全ブロック	13Kg (密封構造モデル) 11.9Kg (汎用モデル)
	三脚	18Kg
巻き上げ速度	3.7m/分 @ 60rpm	

ハーネスは墜落時の作業者の身体への負担を軽減するために背面D-リング付のフルハーネスを推奨します。



密封構造高耐久性モデル



汎用モデル



輸入販売元 ティー・アイ・トレーディング株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北 2-9-14 二島ビル 2F

Tel : 03-5763-8177 Fax : 03-5763-1052 <http://www.t-i-trading.co.jp>