

フルハーネス型安全帯

1998年より米国ではフルハーネス型安全帯の着用が義務付けられました。

それ以来、研究を進めるとともにユーザーの声を集め、ただ安全だけでなく、動きやすさと機能性を追求したデザインの製品で、米国だけでなく、世界各地で使用されている製品です。

仕様	① フルハーネス型安全帯
最大使用荷重	190 kg
最大衝撃荷重	4kN
重量	3.2 kg
Dリングの場所	胸、背中、腰
腰ベルト	有り
適合規格	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4



仕様	② フルハーネス型安全帯
最大使用荷重	190 kg
最大衝撃荷重	4kN
重量	3.2 kg
Dリングの場所	胸、背中、腰
腰ベルト	無し
適合規格	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4



仕様	③ フルハーネス型安全帯
最大使用荷重	190kg
最大衝撃荷重	4kN
重量	1.7kg
Dリングの場所	胸、背中
腰ベルト	無し
適合規格	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4



ティー・アイ・トレーディング株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北 2-9-14 二島ビル 2F

Tel:03-5763-8177 Fax:03-5763-1052

Website: <http://www.t-i-trading.co.jp>