

負圧除塵装置

”小型軽量”

(工事現場用ポータブル集塵機・空気清浄機 — HEPA クラス)

HEPA フィルターにて 0.3 μm 微粒子を 99.97%以上除去

モデル	風量	重量 Kg	寸法 mm	電圧・電流
Novair 700	16.5 ~ 4.7 m ³ /分 (50Hz) 19.8 ~ 5.7 m ³ /分 (60Hz)	17	幅 550 x 奥行 550 x 高さ 520	100~115VAC(50Hz/60Hz) 2.5A 100V/50Hz 3A 115V/60Hz
Novair 1000	H: 23.6 / L: 11.8 m ³ /分 (50Hz) H: 28.3 / L: 14.2 m ³ /分 (60Hz)	42	幅 510 x 奥行 580 x 高さ 1,020	100~115VAC(50Hz/60Hz) 4.2A 100V/50Hz 5A 115V/60Hz
Novair 2000	H: 47.3 / L: 23.6 m ³ /分 (50Hz) H: 56.7 / L: 28.3 m ³ /分 (60Hz)	61	幅 660 x 奥行 940 x 高さ 790	100~115VAC(50Hz/60Hz) 13A 100V/50Hz 15A 115V/60Hz



用途・使用事例

- ・ アスベスト処理回収作業
- ・ 工事現場での有害粉じんの除去
 - ・ 作業者の作業環境の改善
 - ・ 周囲環境への有害粉じんの飛散防止
- ・ HEPA フィルターによる局所の高度な空気浄化
- ・ 病院待合室などの一時的な空気浄化



- ・ 大量使用事例：米国ハリケーン カトリーナの災害時の浸水家屋のカビ発生防止空気浄化